Wodomierze KELLER

Podstawowe parametry techniczne

Typ		zimna woda	ciepła woda
Nominalny strumień objętości	m^3/h	1,5	2,5
Maksymalny strumień objętości	m^3/h	3	5
Średnica nominalna		15	20
Pośredni strumień objętości	dm^3/h	150/120	250/200
Minimalny strumień objętości	dm^3/h	60/30	100/50
Próg rozruchu	dm^3/h	12/8	20/15
Klasa metrologiczna		A/B	A/B
Zakres wskazań licznika:			
- maksymalny	m^3	10 000	10 000
- minimalny	dm^3	0,05	0,05
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1,6	1,6
Maksymalna strata ciśnienia Δp	kPa	100	100
Rodzaj zabudowy		pozioma / pionowa	pozioma / pionowa
Maksymalna temp. pracy	[°C]	30	90
Długość wodomierza	mm	110	130
Uwagi, parametry dodatkowe			

została potwierdzona przez Główny Urząd Miar, a później doceniona przez odbiorców, którzy przyczynili się do rosnącej popularności naszych wodomierzy. Podsumowując, wysoka jakość użytych materiałów i precyzja wykonania wodomierzy Keller zapewnia długą i niezakłóconą pracę.

Całość oferty dostępna jest w 160 punktach sprzedaży będących hurtowniami Grupy SBS.

Grzegorz Zuchmański

ekspert

KELLER

Grzegorz Zuchmański
SBS Sp. z o.o.
www.grupa-sbs.pl

☎ (042) 663 54 00

@ marketing@grupa-sbs.pl