



Wszystkie osłony grzejnika wykonane są z czystego aluminium.

Typoszeregi grzejników wodnych ściennie: grzejniki zasilane z boku (typ R, RP) lub od dołu (typ RD) z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym lub bez niego (typ RDB), również grzejniki zasilane od dołu, centralnie w osi grzejnika (typ RDC). Wszystkie typoszeregi grzejników występują w wysokościach (cm): 13, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 przy długości od 40-200 cm i grubości 9 cm.

Lakierowane proszkowo w standardzie na kolor biały RAL 9003, na zamówienie również na inne kolory według palety RAL. Czas realizacji grzejników kolorowych jest analogiczny jak grzejników typowych, białych. Grupa Regulus-Metallic to bardzo popularna, wyodrębniona wersja kolorystyczna - polerowana powierzchnia aluminium pokryta farbą proszkową bezbarwną. Ta unikatowa możliwość spowodowana jest faktem braku spawów czy też zgrzewów, które muszą być maskowane powłoką malarską.



Grzejniki posiadają wieloletnią gwarancję na szczelność - 25 lat, dla mieszkań, biur (zastosowanie grzejników w systemie otwartym nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych). Ponadto posiadają gwarancję 10 lat na szczelność dla obiektów przemysłowych, usługowych oraz obiektów o podwyższonej wilgotności powietrza.

Unikatowa dynamika dystrybucji ciepła poprzez grzejniki Regulus-system przy mieszanym sposobie jego oddawania czyni je produktem umożliwiającym weryfikację dotychczas obowiązujących w ogrzewnictwie doktryn, umożliwiając ponowne otwarcie dyskusji nad wydawałoby się zamkniętym tematem, jakim są grzejniki ściennie c.o. we współczesnych instalacjach grzewczych. Dynamika układu grzewczego będzie wszak stanowić podstawę do pozytywnej oceny jego energooszczędności.

W ofercie Regulus®-system znajduje się również kompletny system podłogowych kanałów grzewczych (wanny, wymienniki, podesty).

 Leszek Wolek

ekspert



Leszek Wolek
Regulus®-system S.J.
www.regulus.com.pl

☎ 668 360 086

@ lechu@regulus.com.pl